

Tilslutning af din WiFi-router

Tillykke med din nye Nokia Beacon WiFi-router. I denne guide kan du se hvordan du tilslutter din router og hvordan du tilkobler ekstra enheder.



Sådan tilslutter du din Nokia Beacon WiFi-router

- 1 Tilslut netværkskablet fra fiberboksen til WAN porten på Nokia Beacon routeren (se billede). Denne skal være tilsluttet hele tiden.
- 2 Tilslut strømforsyningen og tænd for routeren på ON/OFF knappen. Routeren bliver herefter konfigureret. Når den er klar, vil den lyse **grønt** i portene: POWER, WAN, INTERNET, WLAN. Dette kan tage op til 10 minutter.
- 3 Den er nu klar til at blive taget i brug, og du kan logge ind med det netværksnavn og den kode, som du har fået tilsendt fra BornFiber i **velkomstmailen**. Du skal **ikke** logge ind med de koder som står i bunden af routeren.



Sådan ændrer du netværksnavn og adgangskode

Dit netværksnavn og adgangskode bliver udsendt direkte til routeren fra BornFiber. Du kan ændre navn og kode på mit.bornfiber.dk

Har du brug for en ekstra enhed?

Hvis du bor i en stor bolig, hvor WiFi-signalet ikke kan nå ud i alle rum, kan du med fordel leje én eller flere ekstra enheder, så signalet kan nå endnu længere ud i hjemmet.



Sådan tilslutter du en **ekstra** Nokia Beacon WiFi-enhed

- 1 Hvis en ekstra Nokia Beacon router skal tilsluttes, skal den første gang tilsluttes med et netværkskabel til den første enhed. Tilslut kablet til en LAN port på den første enhed og WAN porten på den ekstra enhed (se billede).
- 2 Tilslut strømforsyningen og tænd for routeren i bunden. Enheden lyser hvidt og gult, når den første gang bliver konfigureret. Når den er klar, lyser den **blåt**.
- 3 Nu er enheden klar til at blive frakoblet og placeret længere væk, så du kan få en optimal dækning i hjemmet. Hvis enheden lyser **rødt**, kan det være fordi den står for langt væk fra den første enhed.



**BORN
FIBER**